

I-BOX

Next Generation Power Stations



I-BOX PB-22

La Power Station PB22 grazie alla sua potente batteria da 1408Wh al Lito-Ferro-Fosfato (LiFePO4) e le sue multiple possibilità di ricarica è uno strumento che si adatta a mille situazioni di lavoro e di svago.

L'unità è dotata di un inverter 220V da 1500W ad Onda Sinusoidale Pura (Sine Wave) **in grado di alimentare correttamente qualunque dispositivo elettronico o utensile elettrico**, tramite tre prese Schuko nella parte frontale. Sono presenti anche due prese USB-C, due USB 5V/2.4A e una presa USB QC3.0 per la ricarica di telefoni, macchine fotografiche e altri dispositivi. Una presa 12V per spine accendisigaro e due prese 10V-14,4V / 10A completano la dotazione di uscite di corrente.

La PB22 può essere ricaricata tramite il suo caricatore 220V in dotazione, con un pannello solare di max 200W e in auto tramite il cavo dedicato con spina accendisigaro.



La luce LED integrata da 12W permette di illuminare per moltissime ore l'ambiente circostante, ed il grande display LED retroilluminato permette di avere sempre sott'occhio il consumo istantaneo, l'autonomia e la capacità residua. Il peso di 17,2kg viene sostenuto da una ampia e robusta maniglia superiore. Alcuni esempi di applicazione: fino a 35 ore di funzionamento di un refrigeratore portatile, fino a 25 ore di alimentazione di un TV32 pollici, fino a 62 ricariche di un I-PAD, o 190 ricariche di un I-Phone, fino a 20 ore di lavoro con un PC portatile, possibilità di lavoro con trapani, smerigliatrici etc.



Codice: PB-22
EAN: 8053676633173



Output short-circuit protection



Output over-current protection



Over-charge protection



Over-discharge protection



Over-temperature protection



DC anti-reverse charge protection



Reverse polarity protection



Ultimate low electricity consumption protection

I-BOX PB-22	
BATTERIA	LiFePO ₄ (Litio-Ferro-Fosfato)
CAPACITÀ BATTERIA	440.000mAh (1408Wh)
RICARICA	DC 12-30V (max 200W, supporta la ricarica dall'auto, ricarica solare)
USCITE USB	2x USB-C PD100W(5V-3A;9V-3A;12V-3A;15V-3A;20V-3A); 3x 5V-2.4A; QC3.0(5V3A,9V-2A,12V-1.5A)
USCITE DC	Presse 12V 2x DC 12V/10A
USCITE AC	3x Schuko 220V 50Hz
INVERTER	220V da 1500W (3000W picco) ad Onda Sinusoidale Pura
TEMPERATURE DI UTILIZZO	-20°C / 55°C
TEMPERATURE DI RICARICA	0°C / 55°C
DIMENSIONI	360x270x280 mm
PESO	17,2 Kg