



SCHEDA TECNICA

FRESCA FOGLIA BOCCETTINO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Profumo liquido per auto da appendere allo specchietto retrovisore. Lo speciale tappo in legno di ajus una volta impregnato di fragranza diffonde una profumazione fresca e gradevole e di intensità regolabile. Rende piacevole l'atmosfera all'interno dell'auto.

- CAMPI DI IMPIEGO

Diffonde fragranze gradevoli e raffinate nell'abitacolo.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto liquido
- Colore Trasparente-giallo
- Profumazione A norme IFRA
- Odore caratteristico
- Flash point $>62^{\circ}\text{C}$
- Densità 20°C (g/cm^3) $0,883 \div 0,932$

- MODALITÀ D'USO

1. estrarre il profumatore dalla confezione
2. svitare il tappo di legno a forma di foglia e togliere il tappino in plastica
3. riavvitare il tappo di legno
4. appendere il profumatore allo specchietto retrovisore tramite l'apposito cordoncino e regolare la lunghezza utilizzando il nottolino di legno. Per un ottimale funzionamento assicurarsi che il profumatore sia libero di oscillare
5. scuotere il boccettino per alcuni secondi per impregnare il tappo, la fragranza inizierà a diffondersi dopo 5-10 minuti
6. se si desidera una profumazione più intensa ripetere l'operazione dopo dieci minuti
7. non impregnare il tappo più di due volte al giorno perché potrebbero verificarsi gocciolamenti di profumo

- AVVERTENZE

Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso. Non impregnare eccessivamente il tappo. Assicurarsi che il profumatore sia fissato saldamente allo specchietto per evitare cadute accidentali. Il liquido può danneggiare alcune superfici. In caso di fuoriuscita accidentale, asciugare subito con un panno evitando il contatto con la pelle e con gli occhi.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2 anni

- CONFEZIONE

Flacone in vetro con tappo in legno di ajus.
Contenuto 4 ml

Cod.	Profumo
1661	Sicily Fruits
1662	Vetiver
1663	Cool Water
1572	Vanilla
1573	Strawberry
1578	Pour femme
1579	Pour homme
1570	Garden Tea
1664	Mix
1665	Expo banco

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 4.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
SOLE ITALIA S.P.A.

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

