# PETRONAS LUBRICANTS ITALY S. P.A. A SOCIO UNICO

**DIVISIONE AREXONS** 



SCHEDA TECNICA

# DISINCROSTANTE LIQUIDO PER RADIATORI

## - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto specifico per sciogliere le incrostazioni del radiatore dell' automezzo causate dai sali minerali contenuti nell'acqua.

#### - CAMPI DI IMPIEGO

Per la pulizia di tutti i circuiti di raffreddamento di motori diesel e benzina.

#### - CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Aspetto	Liquido
•	Colore	incolore
•	Odore	inodore
•	Densità	1,160 g/ml
•	Solubilità in acqua	completa
•	Punto infiammabilità	na

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranzze di produzione

## - MODALITÀ D'USO

Vuotare il radiatore, richiudere il rubinetto (\*), versarvi il Disincrostante e riempire con acqua.

Far girare ilmotore per 30 minuti circa.

Vuotare il radiatore e, per sciacquare, riempirlo con acqua, con rubinetto aperto e motore al minimo fare passare un flusso continuo di acqua per 10-15 min. ca. (tempo minimo indispensabile).

(\*)Per radiatori non provvisti di rubinetto, attenersi alle prescrizioni della Casa Automobilistica.

## - DOSAGGIO

La quantità di prodotto contenuta nel flacone è la dose per radiatori di capacità da 4 a 12 l.

## - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta : almeno 2 anni

#### - AVVERTENZE

Il prodotto è corrosivo. Provoca ustioni. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua e consultare il medico.

## - CONFEZIONE

Flacone plastica 500 ml

Cod. 3509

#### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 04/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al nº 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE: VIA ANTICA DI CASSANO, 23 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY CALL CENTER 02 92436.1 FAX 02 92436306 WWW.AREXONS.IT

