



SCHEDA TECNICA

TURAFALLE RADIATORI

LIQUIDO-metallico con glitech-

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Liquido denso di colore chiaro, costituito da una speciale sostanza di natura chimica complessa di origine naturale dispersa in acqua con un aspetto "mucillaginoso". E' in grado di sigillare piccole incrinature e perdite negli impianti di raffreddamento del motore degli automezzi. Compatibile con tutti i liquidi di raffreddamento e anticongelanti, non ostacola la circolazione del liquido nell'impianto. Assicura una sigillatura forte e tenace in grado di arrestare rapidamente tutte le piccole perdite.

La presenza di "Glitech" migliora la protezione dalla corrosione, lubrifica la pompa dell'acqua e facilita lo scorrimento del fluido evitando la formazione di morchie dannose.

La presenza di metallo garantisce la funzionalità del prodotto anche in zone del motore particolarmente calde come ad esempio il monoblocco.

- CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto indicato per sigillare piccole incrinature, soffiature provenienti da fusione, piccole crepe derivanti da saldature imperfette, trasudamenti, ecc. nei radiatori degli automezzi. Miscelato al liquido contenuto nel radiatore, il prodotto circola con lo stesso, raggiunta la "falla" la sostanza mucillaginosa formatasi nel frattempo si inserisce nella piccola fessura ed arresta la fuoriuscita del liquido. Le piccole particelle del prodotto aderiscono perfettamente sia su materiali in ghisa che in alluminio

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------|-------------------------|
| • Aspetto | Liquido "mucillaginoso" |
| • Colore | Chiaro |
| • Odore | tipico |
| • Peso specifico | 1,030 |
| • pH | 7,5 |

R.& D. 30.01.2008

- MODALITÀ D'USO

Versare il prodotto nel radiatore contenente il liquido di raffreddamento. Lasciare girare il motore per almeno 10 ÷ 15 minuti oppure guidare per un tempo equivalente. Un flacone è sufficiente per il trattamento di un radiatore.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 5 anni

- CONFEZIONE

lattina in metallo
Contenuto : 300 ml

Cod. 3571

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

