



SCHEMA TECNICA

## **SYSTEM GRASSO BIANCO TW 249**

### **- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Grasso multiuso a base di sapone complesso di calcio. Contiene additivi anticorrosione, adesivanti e antiossidanti. Aderisce su tutti i materiali, lubrifica a fondo e protegge dall'azione dell'acqua calda e vapore. Resiste ad acidi deboli ed idrossidi diluiti. Non contiene acidi e si può usare su quasi tutti i tipi di plastica (è consigliabile eseguire comunque sempre un test di compatibilità)

### **- CAMPI DI IMPIEGO**

Può essere utilizzato nel settore industriale e nautico per i più svariati problemi di lubrificazione; cerniere, serrature e meccanismi di vario tipo, in particolare tutte le parti mobili degli autoveicoli.

### **- MODALITÀ D'USO**

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15 – 30 cm . il

prodotto può essere erogato anche con bombola capovolta.

### **- Stoccaggio**

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : almeno 2 anni.

### **- CONFEZIONE**

Bombola aerosol  
Contenuto 400 ml  
Cod.4249

### **- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

<b>Proprietà</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valori tipici</b>
• Aspetto		Pomatoso fil.
• Colore		chiaro
• Odore		tipico
• Peso specifico	Kg/l	0,650 ca
• Propellente		Propano / Butano
• Gradazione NLGI		1 - 2
• Penetrazione lavorata		308 – 320
• Punto di goccia	°C	>300
• Temperatura di esercizio	°C	-20 +160
• carico di saldatura IP 239	Kg	320
• carico primo ingranamento IP 239	Kg	120

**R&D 11/02/2008**

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.  
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

