



SCHEMA TECNICA

PULITORE FRENI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotti spray per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio, residui, ecc. Permette la pulizia delle pinze interne dei freni evitando lo smontaggio delle stesse con notevole risparmio di tempo. Sgrassa rapidamente senza lasciare residui ed **evita la dispersione nell'aria delle polveri nocive** date dall'abrasione delle pastiglie dei freni. Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma. Idoneo per la pulizia di contatti elettrici ed apparecchiature elettriche in genere.

- CAMPI DI IMPIEGO

Pulizia di parti di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Il prodotto è idoneo per sgrassare le parti metalliche, cuscinetti, boccole, perni, accoppiamenti filettati, ecc.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | incolore |
| • Odore | tipico |
| • Densità | 0,73 g/ml |
| • Curva di evaporazione | +81°C÷+188°C |
| • Solubilità in acqua | insolubile |
| • Punto infiammabilità | <0°C |

- MODALITÀ D'USO

Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire per alcuni istanti. Eventualmente aiutare

l'azione detergente con un panno morbido. Asciugare con aria compressa. Nel caso di incrostazioni difficili quali ad esempio incrostazioni carboniose o sporco particolarmente resistente, ripetere il trattamento.

Attenzione: prima del trattamento su apparecchiature elettriche togliere la tensione.

Non spruzzare su parti verniciate.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta : almeno 2 anni

- AVVERTENZE

Il prodotto è infiammabile non erogare su apparecchiature in tensione e su superfici calde.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol
Contenuto 500 ml

Cod. 8161

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 04/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LRC 0261563