

SCHEMA TECNICA

MIRAGE CERA PROTETTIVA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto di facile impiego per una rapida lucidatura della vernice della carrozzeria.

Contiene olio di silicone ed additivi speciali.

Forma un film lucido resistente agli agenti atmosferici e ai lavaggi.

Il particolare tipo di emulsionamento dei vari componenti consente la formazione di un film privo di intuosità.

- CAMPI DI IMPIEGO

Adatto per tutti i tipi di vernice.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	Crema morbida
• Colore	Beige
• Odore	tipico
• Peso specifico g/ml	1.00
• Flash point (vaso chiuso)	40°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

La confezione è corredata da un tampone applicatore che deve essere inumidito prima dell'uso. Applicare il prodotto, attendere che si formi un velo bianco sulla superficie trattata, quindi lucidare.

R&D 06.02.2008

- DOSAGGIO

Dosare a piacere

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 4 anni

- CONFEZIONE

Scatola di metallo da 250 ml

Cod. 8270

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che deriva da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604