



SCHEMA TECNICA

## RAIN OFF

### TRATTAMENTO IDROREPELENTE PER PARABREZZA

#### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Trattamento per parabrezza. Applicato sul vetro, forma uno scudo idrorepellente che favorisce lo scivolamento dell'acqua e inibisce l'adesione di neve e ghiaccio. Limita l'usura delle spazzole tergilavavetro.

In caso di pioggia o sotto un violento acquazzone, l'acqua scivola via dal parabrezza trattato con **Rain-off** già a circa 60 Km/h, garantendo una perfetta visibilità anche senza l'uso delle spazzole.

Facilita la pulizia del parabrezza e la rimozione di ghiaccio.

La pratica confezione con applicatore rende facile ed immediato l'utilizzo del prodotto.

#### - CAMPI DI IMPIEGO

Per parabrezza e tutte le superfici esterne in vetro dove si voglia rendere idrorepellente la superficie.

#### - CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	Liquido limpido
• Colore	Incolore
• Odore	Alcolico
• Peso Specifico (20°C)	0,8070
• pH	< 1
• Indice di Rifrazione	1,38
• Punto di Infiammabilità	12
• Punto di ebollizione	82.4

#### - MODALITÀ D'USO

Sgrassare a fondo e asciugare il vetro esterno.

Togliere la protezione trasparente, appoggiare il feltro al parabrezza e premere leggermente il flacone. Distribuire **Rain-off** direttamente sul vetro in misura abbondante e uniforme utilizzando l'apposito applicatore.

Lasciare asciugare e ripetere l'applicazione.

Aspettare che si asciughi di nuovo fino al formarsi di una patina, quindi asportarla con un panno umido.

#### - DOSAGGIO

Una confezione è sufficiente per il trattamento di tutti i vetri esterni di un'auto di medie proporzioni: parabrezza, lunotto, finestrini.

#### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2 anni.

#### - CONFEZIONE

Flacone PE con applicatore.  
Contenuto 100 mL

Cod. 8467 - 7059

#### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 04/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di  
Gestione per la Qualità  
certificato da:



LRC 0261563