



SCHEMA TECNICA

OLIO: ATF DEXRON III

Trasmission - rosso -

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lubrificante minerale per trasmissioni automatiche ove sia previsto dal costruttore l'impiego di oli con caratteristiche prestazionali Dexron III. Eccellente stabilità al taglio, elevato indice di viscosità, ridotta formazione di schiuma e notevoli proprietà antiusura ed antiruggine.

- CAMPI DI IMPIEGO

Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione veloci, sistemi idraulici ed ogni altra applicazione ove sia previsto l'impiego di un prodotto tipo Dexron III. Può sostituire oli di gradazione e livello inferiori (Dexron II)

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Colore | rosso |
| • Densità a 15°C ASTM D1298 | 0,870 kg/lit |
| • Viscosità a 100°C ASTM D445 | 7,1 cSt |
| • P. di infiammabilità ASTM D92 | 208°C |
| • Indice di viscosità ASTM D2270 | 170 |
| • P. di scorrimento ASTM D97 | < - 40°C |

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- PRESTAZIONI

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche :

R. & D. 18.01.2008

DEXRON III
ALLISON C4
FORD MERCON

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 2 anni

- CONFEZIONE

Flacone in HDPE
Contenuto 1 litro

Cod. 9203

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LRC 0261563