



SCHEMA TECNICA

## **OLIO PER CAMBI E DIFFERENZIALI : TDL** *(Total Driveline Lubricant)*

### **- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

**TDL 75W90 GL 5** - lubrificante speciale a base sintetica di nuovissima generazione per cambi, differenziali e trasmissioni meccaniche di qualsiasi tipo operanti anche in condizioni di particolare severità. Indicato per i moderni autoveicoli ove la sempre più ridotta dimensione dei gruppi trasmissione obbliga l'impiego di lubrificanti con esaltate caratteristiche di resistenza nel tempo ed alle alte temperature.

### **- CAMPI DI IMPIEGO**

Cambi, differenziali e trasmissioni meccaniche di qualsiasi tipo. Può sostituire oli di trasmissione con gradazione viscosimetrica inferiore come : SAE 80W90 - 85W - 85W90 -90W e con additivazione GL4

### **- CARATTERISTICHE TECNICHE**

• <b>Gradazione SAE</b>	<b>75W90</b>
• Colore ASTM D1500	ambra
• Densità a 15°C ASTM D1298	0,885 kg/lit
• Viscosità a 100°C ASTM D445	13,6 cSt
• Indice di viscosità ASTM D2270	170
• P. di infiammabilità ASTM D92	>200°C
• P. di scorrimento ASTM D97	< - 35°C

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

### **- PRESTAZIONI**

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche :

**API GL5**

**MIL L 2105D**

**MIL PRF 2105E**

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

### **- STOCCAGGIO**

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 2 anni

### **- CONFEZIONE**

Cod. 9211 Lt. 1

Cod. 9212 Lt. 20

### **- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

**R. & D. 16.01.2008**

#### **SEDE LEGALE:**

VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.

**A wholly-owned subsidiary of PETRONAS**

#### **UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:**

VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di  
Gestione per la Qualità  
certificato da:



LRN 0261563