



SCHEMA TECNICA

ADDITIVO OLIO MOTORE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

“**ADDITIVO OLIO MOTORE**” è un additivo studiato specificamente per stabilizzare la viscosità dell’olio, ridurre l’attrito e l’usura, migliorando le prestazioni del motore.

Assicura la necessaria lubrificazione anche in condizioni difficili (motori vecchi, alte temperature, ecc.).

- Aumenta l’indice di viscosità.
- Stabilizza la viscosità dell’olio alle alte temperature.
- Elimina i trafilamenti.
- Riduce i fumi di scarico.
- Rivitalizza le guarnizioni.
- Riduce la rumorosità del motore.

- CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i motori diesel e benzina. Perfetta compatibilità e miscibilità con gli oli presenti sul mercato, sia in basi minerali che sintetiche. Non altera il funzionamento della marmitta catalitica.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| • Aspetto | liquido |
| • Colore | paglierino |
| • Odore | tipico |
| • Densità a 15°C ASTM D1298 | 0,900 g/ml |
| • Viscosità a 40°C ASTM D445 | 2325 mm ² /s |
| • Viscosità a 100°C ASTM D445 | 234 mm ² /s |

- MODALITÀ D’USO

Aggiungere il prodotto all’olio motore. Dopo l’aggiunta avviare il motore. Aggiungere l’additivo ad ogni cambio d’olio. Una confezione da 325 ml è sufficiente per trattare 4 ÷ 5 Lt. di olio motore.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2 anni

- CONFEZIONE

Barattolo in metallo
Contenuto 325 ml

Cod. 9846

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R. & D. 23.01.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

